



УТВЕРЖДЕНО
Приказом ФГУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»
от 20 мая 2011 г. № 269

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»



/Ю.Н. Коржаев/

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78.01. 09.233.П.5346 « 19 » 12 20 11 года

По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции – Клеящая мастика термовлагостойкая универсальная.

Организация-заявитель: ООО "ЭКСПЕРТЭКОЛОГИЯ", 195197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д. 15, корп. 3, РФ.

Организация-изготовитель: ООО "ЭКСПЕРТЭКОЛОГИЯ", г. Санкт-Петербург, ул. Потапова, д. 2, РФ.

Основание для проведения экспертизы: письмо вх. № 12115 от 17.11.2011 г.

Состав экспертных материалов:

- технические условия ТУ 2332-010-76200405-09,
- рецептура,
- описание,
- паспорт качества,
- этикетка,
- протоколы лабораторных исследований и испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» № 8569/1165/11 от 28.11.2011 г., № 8491/2828 от 30.11.2011 г., № 8491/2295 от 15.12.2011 г. (аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.011 от 26.02.2008 г.).

Установлено:

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза клеящей мастики термовлагостойкой универсальной проведена на основании представленных документов и результатов лабораторных исследований на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299, СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения», СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ – 99/2009)", СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ – 99/2010)", ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в

№ 0004050

Продолжение: страниц 2
с № 0004050 по № 0005090

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»,
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д. 1 (для переписки),
тел. (812) 570-38-11, т/ф. (812) 710-50-88

атмосферном воздухе населенных мест", ГН 2.2.5.1313-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны".

Клеящая мастика термовлагостойкая универсальная изготавливается по техническим условиям ТУ 2332-010-76200405-09 «Клеящая мастика термовлагостойкая универсальная», разработанным в соответствии с ГОСТ 2.114-95 «Единая система конструкторской документации. Технические условия». В технических условиях, в соответствии с СП 2.2.2.1327-03 "Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту", отражены требования, предъявляемые при изготовлении и применении мастики. В целях охраны атмосферного воздуха от загрязняющих выбросов вредных веществ в технических условиях ТУ 2332-010-76200405-09 предусматривается организация контроля за соблюдением предельно допустимых выбросов (ПДВ) по ГОСТ 17.2.3.02-78 «Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями». Сбор, хранение и утилизацию отходов, образующихся при производстве, предусматривается осуществлять в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

Гигиеническая характеристика:

Мастика представляет собой пастообразную массу, состоящую из связующего (стекло натриевое жидкое) и наполнителя (мел природный тонкодисперсный).

Эффективная удельная активность природных радионуклидов (Аэфф.) – не более 370 Бк/кг.

Результаты радиационного контроля (Аэфф.) – 30 Бк/кг.

Класс опасности – 3-й (вещества умеренно опасные).

Летучие компоненты не вызывают раздражения слизистых оболочек глаз и верхних дыхательных путей

Раздражающее действие на кожные покровы при однократном и повторном воздействиях и слизистые оболочки глаз – слабое.

Уровень выделения химических веществ из материала в воздушную среду при насыщении 1,0 м²/м³, однократном воздухообмене и температурах + 20 и + 40 град. С не превышает допустимый, а именно: формальдегида – не более 0,003/0,01 мг/м³; фосфорного ангидрида – не более 0,05/0,05 мг/м³; диоксида серы – не более 0,05/0,05 мг/м³.

Запах – не более 2 баллов.

При изготовлении в воздух рабочей зоны выделяются химические вещества, а именно: мел – ПДК – -/6 мг/м³.

Область применения: для склеивания бетона, кирпича, декоративного и искусственного камня, кафельной и метлахской плитки, стекла, ПВХ и пенополистирольных плит, линолеума, дерева (в том числе паркета), картона в любых сочетания кладки и облицовки печей и каминов; неглубокой шпаклёвки оштукатуренных и бетонных поверхностей внутри помещений для зданий типа А, Б, В.

Необходимые условия использования, хранения: предусмотрены в технической документации.

При изготовлении предусматривается использование средств индивидуальной защиты кожных покровов, органов зрения и органов дыхания; оборудование помещений, в которых проводятся работы, местной и общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией и

№ 0005089

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»,
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д. 1 (для переписки),
тел. (812) 570-38-11, т/ф. (812) 710-50-88

К экспертному заключению
от 19.12 2011 г. № 78.01. 09.133.П.5386

организация производственного контроля за состоянием вредных производственных факторов на рабочем месте; при применении - использование средств индивидуальной защиты кожных покровов; проведение работ в проветриваемых помещениях или оборудованных общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией.

Транспортировка любым видом крытого транспорта в плотно закрытой таре; хранение в плотно закрытой таре при температуре от - 50 град. С до + 30 град. С; гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления.

Информация, наносимая на этикетку: наименование, страна, фирма-производитель, область применения, правила применения, меры безопасности, дата изготовления, срок хранения, условия хранения.

Заключение:

Клеящая мастика термовлагостойкая универсальная, изготавливаемая ООО "ЭКСПЕРТЭКОЛОГИЯ" по ТУ 2332-010-76200405-09, соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 и действующим санитарным нормам и правилам.

Заведующая отделом гигиены труда



Герасимова Л.Б.

№ 0005090

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»,
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д. 1 (для переписки),
тел. (812) 570-38-11, т/ф. (812) 710-50-88